ONDYNE®

De 1000 VA y 3000 VA
EA 900 series UPS True On-line

Características Principales:

- ✓ *Alta frecuencia y tecnología On-line doble conversión.*
- ✓ *Amplio rango de tensión de entrada*
- ✓ *Avanzada tecnología PFC*
- ✓ *Salida senoidal pura 3% THD*
- ✓ *Autodiagnostico durante el arranque*
- ✓ *Gestión de baterías (ABM)*
- ✓ *Arranque desde baterías*
- ✓ *Carga automática de baterías en modo UPS OFF*
- ✓ *Protección contra transitorios (1050 Joules de absorción)*
- ✓ *Protección contra cortocircuitos y sobrecarga.*
- ✓ *Velocidad de ventiladores en función del consumo.*
- ✓ *Opción de autonomías extendidas.*
- ✓ *Filtro EMI/RFI*
- ✓ *Apagados y encendidos programables*

ISO 9001

Características Técnicas

MODELOS ON LINE		EA 910	EA 930
DATOS ELECTRICOS			
Capacidad		1 kVA / 700 W	3 kVA / 2.100 W
Entrada	Tension	Half Load 140 - 300 VAC Full Load 165 - 276 VAC	
	Frecuencia	46,5 Hz - 55 Hz	
Salida	Tension	220V ± 3 %	
	Frecuencia	50 Hz. ± 0,5 Hz	
	Tolerancia de Tension	< ± 5 % (100% Load or without Load)	
	Distorsion		
	carga lineal	< 3%	
	carga no lineal	< 5%	
	Factor de cresta	3:1	
	Forma de onda	Sinusoidal	
	Capacidad de sobrecarga	110 - 130 % (Switch to Bypass after 10 min.) 130 % (Shut down after 1 min.) La salida esta protegida contra cortocircuitos	
Baterías	Tipo	Plomo hermetico, libre de mantenimiento	
	Tensión Nominal (VDC)	36	96
	N° de baterias	3	8
	Tensión de carga	40,5 ± 1 V	110 ± 1 V
	Minima tension de baterias	31 ± 2 V	83 ± 2 V
	Tiempo de recarga	Recarga 90%, = 8 hrs	
DATOS GENERALES			
Conectividad		Conector SUB-D de 9 pin - (RS232)	
Interface COM (opcional)		Tarjeta adaptador red (SNMP)	
EMC		50091, 9254	
Nivel ruido (dB)		< 45	< 50
Temperatura ambiente de funcionamiento		0º C - 40º C	
Temperatura recomendada para las baterias		15º C - 25º C	
Humedad		10% - 90%	
DIMENSIONES Y PESOS			
	Peso Neto (Kg.)	15	34
	Dimensiones (AnxAxP)	140 x 210 x 405	195 x 330 x 470